



Kantenclipse

Kantenclipse bieten eine optimale Lösung zur Bündelung von Kabeln, Leitungen und Rohren auf Kunststoff- oder Metallkanten.

WKK bietet verschiedene Ausführungen von Kantenclipsen. Das Kabelband befindet sich entweder im 90° Winkel oder parallel zur Kante. Außerdem befindet sich die Führung auf oder seitlich am Clip.

Werkstoffangaben:

Clipse	: Polyamid 6.6 HS, Schwarz, schlagfest, hitze- und witterungsstabil
Kabelbinder	: Polyamid 6.6 HS, Schwarz, schlagfest, hitze- und witterungsstabil
Temperaturbereich	: -40 °C bis +120 °C (kurzfristig 140 °C)
Metallklammer	: Federstahl, gehärtete Oberfläche entspricht höchsten Korrosionsschutzansprüchen



Typen Kantenclipse für Kante 0,7 - 3,0 mm

Artikelbezeichnung	Für Kante (mm)	Ausführung
KC1 *	0,7 - 3,0	- Führung auf dem Clip - Kabelband im 90° Winkel zur Kante
KC2 *	0,7 - 3,0	- Führung seitlich am Clip - Kabelband im 90° Winkel zur Kante
KC3 *	0,7 - 3,0	- Führung auf dem Clip - Kabelband parallel zur Kante
KC5 *	0,7 - 3,0	- Führung seitlich am Clip - Kabelband parallel zur Kante
KC15 *	0,7 - 3,0	- Führung auf dem Clip und seitlich am Clip - Kabelband in vier Richtungen montierbar
KC17-16036-CVUV **	0,7 - 3,0	- Führung auf dem Clip - Kabelband im 90° Winkel zur Kante
KC18-16036-CVUV **	0,7 - 3,0	- Führung seitlich am Clip - Kabelband im 90° Winkel zur Kante
KC19-16036-CVUV **	0,7 - 3,0	- Führung auf dem Clip - Kabelband parallel zur Kante
KC20-16036-CVUV **	0,7 - 3,0	- Führung seitlich am Clip - Kabelband parallel zur Kante
KC11	0,7 - 3,0	- Mit Steckverbinder
KC13	0,7 - 3,0	- Mit Steckverbinder

* = Auch lieferbar inkl. Kabelbinder: 200 x 4,8 mm (PA 6.6 / Schwarz)

** = Einteiler (inkl. Kabelbinder: 140 x 3,6 mm, PA 6.6 / Schwarz)

Typen Kantenclipse für Kante 3,0 - 6,0 mm

Artikelbezeichnung	Für Kante (mm)	Ausführung
KC4 *	3,0 - 6,0	- Führung auf dem Clip - Kabelband parallel zur Kante
KC6 *	3,0 - 6,0	- Führung auf dem Clip - Kabelband im 90° Winkel zur Kante
KC7 *	3,0 - 6,0	- Führung seitlich am Clip - Kabelband im 90° Winkel zur Kante
KC8 *	3,0 - 6,0	- Führung seitlich am Clip - Kabelband parallel zur Kante

* = Auch lieferbar inkl. Kabelbinder: 200 x 4,8 mm (PA 6.6 / Schwarz)

