



Glasfaser Kabelverbinder / HFSP



Eigenschaften:

Vernetztes Polyolefin

Niedrige Schrumpftemperatur

Vorinstallierte Edelstahl oder Keramik Stange

Geeignet für Einzel-oder Bandfasern

Große Auswahl an Größen

Erfüllt: RoHS

Betriebstemperatur: -45 °C bis +100 °C

Min. Temperatur zur vollst. Schrumpfung: +120 °C

Farbe: Transparent

Typ / Grösse	Kabelanschluss: Länge in mm	Verbindungsschlauch: Innendurchmesser in mm (Max.)	Stahl Führungsrohr: Länge in mm	Verpackung
HFSP-61	61,0	1,40	55,0	100 Stück pro Beutel
HFSP-45	45,0	1,40	40,0	100 Stück pro Beutel
HFSP-61T	61,0	1,40	57,0	100 Stück pro Beutel
HFSP-45T	45,0	1,40	41,0	100 Stück pro Beutel
HFSP-40T	40,0	1,40	36,0	100 Stück pro Beutel
HFSP-30T	30,0	1,40	26,0	100 Stück pro Beutel
HFSP-25T	25,0	1,40	21,0	100 Stück pro Beutel
HFSP-40M	40,0	0,35	40,0	100 Stück pro Beutel
HFSP-25M	25,0	0,35	25,0	100 Stück pro Beutel