



Hitzebeständige Kabelbinder

Material	: Polyamid 6.6 hitzebeständig
Farbe	: Natur (grünlich) / Schwarz (UV-beständig)
Größen	: Weitere Größen auf Anfrage
Temperaturbereich	: -40 °C bis +120 °C (Kurzfristig bis +140 °C)
Brandschutzklasse	: UL 94 V2
Spezifikationen	: UL E75050, Lloyd's, Mil-23190D



Artikelbezeichnung	Länge (mm)	Breite (mm)	Max. Bündel- durchmesser (mm)	Zugkraft (kg)	VPE
10025	100	2,5	22	8,1	100 / 1000
12025	120	2,5	30	8,1	100 / 1000
14025	140	2,5	33	8,1	100 / 1000
16025	160	2,5	40	8,1	100 / 1000
20025	200	2,5	53	8,1	100 / 1000
14036	140	3,6	33	18,2	100 / 1000
20036	200	3,6	53	18,2	100 / 1000
29236	300	3,6	76	18,2	100 / 1000
37036	370	3,6	102	18,2	100 / 1000
20048	200	4,8	50	22,2	100 / 1000
30048	300	4,8	76	22,2	100 / 1000
37048	370	4,8	102	22,2	100
43048	430	4,8	110	22,2	100
20076	200	7,6	50	54,4	100
29276	300	7,6	76	54,4	100
36876	368	7,6	102	54,4	100

