



info@elimex.ch

Tel.: +41 32 645 09 20

Stalen kabelbinders - Gecoat

Materiaal : Roestvaststaal AISI 304 of AISI 316
 Kleur : Staal (gecoat met Polyester voor isolatiedoeleinden
 : en een betere buitentoepassing)
 Temperatuur bereik : -40 °C tot +150 °C
 Normering : UL



Typnr.	Lengte (mm)	Breedte (mm)	Max. bundel diameter (mm)	Trekkraft (kg)	VPE (st.)
ST.STEEL 125x4,6mm COATED	125	4,6	38,0	90	100
ST.STEEL 200x4,6mm COATED	200	4,6	61,9	90	100
ST.STEEL 290x4,6mm COATED	290	4,6	90,6	90	100
ST.STEEL 360x4,6mm COATED	360	4,6	112,8	90	100
ST.STEEL 520x4,6mm COATED	520	4,6	163,8	90	100
ST.STEEL 680x4,6mm COATED	680	4,6	214,8	90	100
ST.STEEL 840x4,6mm COATED	840	4,6	265,7	90	100
ST.STEEL 200x7,9mm COATED	200	7,9	61,9	160	100
ST.STEEL 290x7,9mm COATED	290	7,9	90,6	160	100
ST.STEEL 360x7,9mm COATED	360	7,9	112,8	160	100
ST.STEEL 450x7,9mm COATED	450	7,9	141,0	160	100
ST.STEEL 520x7,9mm COATED	520	7,9	163,8	160	100
ST.STEEL 680x7,9mm COATED	680	7,9	214,8	160	100
ST.STEEL 840x7,9mm COATED	840	7,9	265,7	160	100
ST.STEEL 1020x7,9mm COATED	1020	7,9	320,0	160	100

