



Mit Kleberbeschichtung (Co-Extrudierungs-Technologie) / HRTH



Eigenschaften:

Dickwandiger Schrumpfschlauch mit Kleberbeschichtung

Co-Extrudierungstechnologie

Ausgezeichnete elektrische & mechanische Eigenschaften

UV-beständig

Erfüllt: RoHS

Betriebstemperatur: -55 °C bis +110 °C

Min. Temperatur zur vollst. Schrumpfung: +120 °C

Auch lieferbar in 1 und 1,5 Meter Stangen

Farbe: Schwarz

Auf Länge zugeschnitten lieferbar

Auch mit Aufdruck erhältlich

Typ / Grösse	Lieferzustand: Innendurchmesser in mm (Min.)	Nach Schrumpfung: Innendurchmesser in mm (Max.)	Nach Schrumpfung: Wandstärke in mm (Min.)	Standard Länge in mm
HRTH 9/3	9,0	3,0	1,95	1220
HRTH 15/4	15,0	4,0	2,35	1220
HRTH 20/6	20,0	6,0	2,45	1220
HRTH 33/8	33,0	8,0	3,15	1220
HRTH 43/12	43,0	12,0	4,05	1220
HRTH 51/16	51,0	16,0	4,05	1220
HRTH 75/22	75,0	22,0	4,20	1220
HRTH 85/25	85,0	25,0	4,20	1220
HRTH 95/25	95,0	25,0	4,20	1220
HRTH 105/25	105,0	25,0	4,20	1220
HRTH 115/34	115,0	34,0	4,20	1220
HRTH 130/36	130,0	36,0	4,20	1220