



## Mit Kleberbeschichtung für CATV Netzwerk / HSTV



### Eigenschaften:

Mittelwandiger Schrumpfschlauch mit Kleberbeschichtung

Mit thermochromischen Streifen

Entworfen für die CATV-Industrie

Einfach zu entfernen

UV-beständig

Erfüllt: RoHS

Betriebstemperatur: -55 °C bis +110 °C

Min. Temperatur zur vollst. Schrumpfung: +120 °C

Farbe: Schwarz

Auf Länge zugeschnitten lieferbar

Auch mit Aufdruck erhältlich

Typ / Grösse	Lieferzustand: Innendurchmesser in mm (Min.)	Nach Schrumpfung: Innendurchmesser in mm (Max.)	Nach Schrumpfung: Wandstärke in mm (Min.)	Standard Länge in mm
HSTV 400	10,0	3,8	2,0	1220
HSTV 750	19,0	5,6	2,4	1220
HSTV 1100	28,0	9,0	2,4	1220
HSTV 1300	33,0	10,0	2,4	1220
HSTV 1500	38,1	12,0	2,4	1220
HSTV 1700	45,0	13,0	2,4	1220
HSTV 2050	55,0	19,0	2,4	1220
HSTV 2750	70,0	25,0	2,4	1220