




Mit schwarzer Mastixharz- Beschichtung / HRS



Eigenschaften:

Mittelwandiger Schrumpfschlauch mit schwarzer Mastixharzbeschichtung

Ausgezeichnete korrosionsschützende Eigenschaften

Ausgezeichnete Haftung auf Metall und Holz

UV-beständig

Erfüllt: RoHS

Betriebstemperatur: -35 °C bis +110 °C

Min. Temperatur zur vollst. Schrumpfung: +120 °C

Auch lieferbar in 1 und 1,5 Meter Stangen

Farbe: Schwarz

Auf Länge zugeschnitten lieferbar

Auch mit Aufdruck erhältlich



Typ / Grösse	Lieferzustand: Innendurchmesser in mm (Min.)	Nach Schrumpfung: Innendurchmesser in mm (Max.)	Nach Schrumpfung: Wandstärke in mm (Min.)	Standard Länge in mm
HRS 33/8	33,0	8,0	2,5	1220
HRS 40/12	40,0	12,0	2,5	1220
HRS 55/16	55,0	16,0	2,7	1220
HRS 65/19	65,0	19,0	2,9	1220
HRS 75/22	75,0	22,0	3,0	1220
HRS 85/25	85,0	25,0	3,0	1220
HRS 95/25	95,0	25,0	3,0	1220
HRS 115/34	115,0	34,0	3,2	1220
HRS 140/42	140,0	42,0	3,3	1220
HRS 160/50	160,0	50,0	3,3	1220
HRS 180/58	180,0	58,0	3,3	1220
HRS 200/65	200,0	65,0	3,3	1220
HRS 235/65	235,0	65,0	3,7	1220
HRS 265/75	265,0	75,0	3,8	1220
HRS 300/85	300,0	85,0	3,8	1220
HRS 350/100	350,0	100,0	4,2	1220
HRS 410/150	410,0	150,0	4,2	1000