



## Kabel- Durchführungen / HCFT



### Eigenschaften:

Vernetztes Polyolefin mit Kleberbeschichtung

Exzellente Abdichtung

Ideal für Niederspannungs-Anwendungen

UV- und Witterungsbeständig

Erfüllt: RoHS

Betriebstemperatur: -55 °C bis +110 °C

Min. Temperatur zur vollst. Schrumpfung: +110 °C

Farbe: Schwarz

Typ / Grösse	Lieferzustand: Innen-Ø gross in mm (Min.)	Lieferzustand: Innen-Ø klein in mm (Min.)	Nach Schrumpfung: Innen-Ø gross in mm (Max.)	Nach Schrumpfung: Innen-Ø klein in mm (Min.)	Nach Schrumpfung: Wandstärke in mm (Min.)	Nach Schrumpfung: Länge in mm
HCFT 110	85,0	15,0	42,0	5,0	2,5	130,0
HCFT 120	60,0	45,0	30,0	10,0	2,5	130,0
HCFT 130	100,0	20,0	52,0	8,0	3,0	150,0
HCFT 135	150,0	14,0	92,0	5,0	3,5	150,0
HCFT 140	160,0	60,0	92,0	20,0	3,2	150,0
HCFT 150	160,0	100,0	92,0	45,0	3,5	150,0