



Flexibel / flammwidrig / 2:1 / halogenfrei / H-2(HF)



Eigenschaften:

Vernetztes Polyolefin

Schrumpfrate: 2:1

Flammwidrig

Halogenfrei

Niedrige Rauchentwicklung

Hohe Flexibilität

Freigabe: UL224 125C°; VW-1 600V

Erfüllt: RoHS

Betriebstemperatur: -55°C bis +125°C

Min. Schrumpftemperatur: +70°C

Min. Temperatur zur vollst. Schrumpfung: +100°C

Farben: Schwarz / Weiss

Weiterefragen auf Anfrage



Typ / Grösse	Lieferzustand: Innendurchmesser in mm (Min.)	Nach Schrumpfung: Innendurchmesser in mm (Max.)	Nach Schrumpfung: Wandstärke in mm (Min.)	Rolle / Meter
H-2(HF) 1.2/0.6	1,2	0,6	0,33	300
H-2(HF) 1.6/0.8	1,6	0,8	0,36	300
H-2(HF) 2.4/1.2	2,4	1,2	0,44	300
H-2(HF) 3.2/1.6	3,2	1,6	0,44	300
H-2(HF) 4.8/2.4	4,8	2,4	0,51	150
H-2(HF) 6.4/3.2	6,4	3,2	0,56	150
H-2(HF) 9.5/4.8	9,5	4,8	0,56	75
H-2(HF) 12.7/6.4	12,7	6,4	0,65	75
H-2(HF) 16.0/8.0	16,0	8,0	0,69	75
H-2(HF) 19.0/9.5	19,0	9,5	0,80	50
H-2(HF) 25.4/12.7	25,4	12,7	0,90	50
H-2(HF) 32.0/16.0	32,0	16,0	1,02	30
H-2(HF) 38.1/19.0	38,1	19,0	1,02	30
H-2(HF) 50.8/25.4	50,8	25,4	1,14	30
H-2(HF) 76.2/38.1	76,2	38,1	1,27	30