



## Flexibel / flammwidrig / 2:1 / sehr niedrige Schrumpftemp. / H-2(LS)



### Eigenschaften:

Vernetztes Polyolefin

Schrumpfrate: 2:1

Sehr niedrige Schrumpftemperatur

Flammausbreitung FMVSS 302

Erfüllt: RoHS

Betriebstemperatur: -55°C bis +125°C

Min. Schrumpftemperatur: +65°C

Min. Temperatur zur vollst. Schrumpfung: +95°C

Farben: Schwarz

Diese Art von Schrumpfschlauch ist mit **Aufdruck** erhältlich (Logo/Text).

Typ / Grösse	Lieferzustand: Innendurchmesser in mm (Min.)	Nach Schrumpfung: Innendurchmesser in mm (Max.)	Nach Schrumpfung: Wandstärke in mm (Min.)	Rolle / Meter
H-2(LS) 1.6/0.8	1,6	0,8	0,5	150
H-2(LS) 2.4/1.2	2,4	1,2	0,5	150
H-2(LS) 3.2/1.6	3,2	1,6	0,5	150
H-2(LS) 4.8/2.4	4,8	2,4	0,5	75
H-2(LS) 6.4/3.2	6,4	3,2	0,6	75
H-2(LS) 9.5/4.8	9,5	4,8	0,6	75
H-2(LS) 12.7/6.4	12,7	6,4	0,6	50
H-2(LS) 16.0/8.0	16,0	8,0	0,6	50
H-2(LS) 19.0/9.5	19,0	9,5	0,8	30
H-2(LS) 25.4/12.7	25,4	12,7	0,9	30
H-2(LS) 32.0/16.0	32,0	16,0	0,9	30
H-2(LS) 38.1/19.0	38,1	19,0	1,0	30
H-2(LS) 50.8/25.4	50,8	25,4	1,1	30