



Nicht flammwidrig / 2:1 / H-1



Eigenschaften:

Vernetztes Polyolefin

Schrumpfrate: 2:1

100% transparent

Glänzend - Schwarz

Erfüllt: RoHS

Betriebstemperatur: -55°C bis +105°C

Min. Schrumpftemperatur: +70°C

Min. Temperatur zur vollst. Schrumpfung: +95°C

Farben: Glänzend – Schwarz / Transparent

Auch lieferbar in Boxen

Diese Art von Schrumpfschlauch ist mit Aufdruck erhältlich (Logo/Text), mit Ausnahme der Farbe Transparent.

Auf Länge zugeschnitten möglich



Typ / Grösse	Lieferzustand: Innendurchmesser in mm (Min.)	Nach Schrumpfung: Innendurchmesser in mm (Max.)	Nach Schrumpfung: Wandstärke in mm (Min.)	Rolle / Meter
H-1 1.2/0.6	1,2	0,6	0,33	150
H-1 1.6/0.8	1,6	0,8	0,36	150
H-1 2.4/1.2	2,4	1,2	0,44	150
H-1 3.2/1.6	3,2	1,6	0,44	150
H-1 4.8/2.4	4,8	2,4	0,56	75
H-1 6.4/3.2	6,4	3,2	0,56	75
H-1 9.5/4.8	9,5	4,8	0,56	75
H-1 12.7/6.4	12,7	6,4	0,65	50
H-1 16.0/8.0	16,0	8,0	0,69	50
H-1 19.0/9.5	19,0	9,5	0,80	30
H-1 25.4/12.7	25,4	12,7	0,90	30
H-1 32.0/16.0	32,0	16,0	0,90	30
H-1 38.1/19.0	38,1	19,0	1,00	30
H-1 50.8/25.4	50,8	25,4	1,00	30
H-1 76.2/38.1	76,2	38,1	1,20	15