



Mini Box Typ 1: Flexibel / flammwidrig / 2:1 / H-2(Z)



Eigenschaften:

Vernetztes Polyolefin

Schrumpfrate: 2:1

Flammwidrig

Allgemeiner Verwendungszweck

Hohe Flexibilität

Freigaben: UL224 125 °C VW-1 600 V file E204071

CSA file no.: 1934614

Erfüllt: RoHS, Sony-SS-00259

Betriebstemperatur: -55 °C bis +125 °C

Min. Schrumpftemperatur: +70 °C

Min. Temperatur zur vollst. Schrumpfung: +100 °C

Farben: Schwarz, Rot, Blau, Gelb, Grün, Weiß, Violett, Braun

| Typ / Grösse | Lieferzustand: Innendurchmesser in mm (Min.) | Nach Schrumpfung: Innendurchmesser in mm (Max.) | Nach Schrumpfung: Wandstärke in mm (Min.) | Box / Meter |
|------------------|--|---|--|-------------|
| EL-BOX1.2SW-2:1 | 1,2 | 0,6 | 0,33 | 10.0 |
| EL-BOX1.6SW-2:1 | 1,6 | 0,8 | 0,36 | 10.0 |
| EL-BOX2.4SW-2:1 | 2,4 | 1,2 | 0,44 | 10.0 |
| EL-BOX3.2SW-2:1 | 3,2 | 1,6 | 0,44 | 10.0 |
| EL-BOX4.8SW-2:1 | 4,8 | 2,4 | 0,51 | 10.0 |
| EL-BOX6.4SW-2:1 | 6,4 | 3,2 | 0,56 | 5.0 |
| EL-BOX9.5SW-2:1 | 9,5 | 4,8 | 0,56 | 5.0 |
| EL-BOX12.7SW-2:1 | 12,7 | 6,4 | 0,65 | 5.0 |
| EL-BOX16.0SW-2:1 | 16,0 | 8,0 | 0,69 | 5.0 |
| EL-BOX19.0SW-2:1 | 19,0 | 9,5 | 0,80 | 5.0 |
| EL-BOX25.4SW-2:1 | 25,4 | 12,7 | 0,90 | 5.0 |