



## Mini Box Typ 2: Flexibel / flammwidrig / 3:1 / H-2(3X)



### Eigenschaften:

Vernetztes Polyolefin

Schrumpfrate: 3:1

Flammwidrig

Allgemeiner Verwendungszweck

Hohe Flexibilität

Freigaben: UL224 125 °C VW-1 600 V file E204071

CSA file no.: 1934614

Erfüllt: RoHS, Sony-SS-00259

Betriebstemperatur: -55 °C bis +125 °C

Min. Schrumpftemperatur: +70 °C

Min. Temperatur zur vollst. Schrumpfung: +100 °C

Farbe: Schwarz

Typ / Grösse	Lieferzustand: Innendurchmesser in mm (Min.)	Nach Schrumpfung: Innendurchmesser in mm (Max.)	Nach Schrumpfung: Wandstärke in mm (Min.)	Box / Meter
H-2(3X) 1.5/0.5	1,5	0,5	0,45	10,0
H-2(3X) 3.0/1.0	3,0	1,0	0,55	10,0
H-2(3X) 4.5/1.5	4,8	1,5	0,60	7,0
H-2(3X) 6.0/2.0	6,4	2,0	0,65	7,0
H-2(3X) 9.0/3.0	9,5	3,0	0,75	5,0
H-2(3X) 12.0/4.0	12,7	4,0	0,80	4,0
H-2(3X) 18.0/6.0	19,1	6,0	0,90	3,0
H-2(3X) 24.0/8.0	25,4	8,0	1,00	3,0