



Mini Box Typ 3: Flexibel / flammwidrig / 3:1 / mit Kleberbeschichtung H-5(3X)-F



Eigenschaften:

Vernetztes Co-Extrudiertes Polyolefin mit Kleberbeschichtung

Schrumpfrate: 3:1

Flammwidrig

Exzellente Abdichtungs- und Isolationseigenschaften

UV-beständig

Freigaben: UL224 125 °C VW-1 600 V file E204071

Erfüllt: RoHS

Erfüllt: SAE-AMS-DTL-23053/4

Betriebstemperatur: -55 °C bis +125 °C

Min. Schrumpftemperatur: +70 °C

Min. Temperatur zur vollst. Schrumpfung: +110 °C

Farbe: Schwarz

Typ / Grösse	Lieferzustand: Innendurchmesser in mm (Min.)	Nach Schrumpfung: Innendurchmesser in mm (Max.)	Nach Schrumpfung: Wandstärke in mm (Min.)	Box / Meter
H-5(3X)-F 3:1 3.0/1.0	3,0	1,0	1,00	5,0
H-5(3X)-F 3:1 4.8/1.5	4,8	1,5	1,00	4,0
H-5(3X)-F 3:1 6.0/2.0	6,0	2,0	1,00	3,5
H-5(3X)-F 3:1 9.0/3.0	9,0	3,0	1,40	3,0
H-5(3X)-F 3:1 12.0/4.0	12,0	4,0	1,60	2,5
H-5(3X)-F 3:1 19.0/6.0	19,0	6,0	2,15	2,0
H-5(3X)-F 3:1 24.0/8.0	24,0	8,0	2,40	1,5