



■ SPIRALINA PER CABLAGGIO **SERIE P / PN / PA**

CARATTERISTICHE:

- Prodotto in polietilene normale o autoestinguente.
- Per impiego nei quadri di cablaggio.
- Utilizzo consigliato per raccogliere ed accompagnare cavi di connessione.
- Colori disponibili: trasparente, nero o bianco (autoestinguente).



■ Spiralina per cablaggio in polietilene trasparente Serie P

ARTICOLO	DIAMETRO INTERNO mm	DIAMETRO ESTERNO mm	MATASSA/IMBALLO m
ECP1,5	1,5	3	25/500
ECP03	3	5	25/500
ECP04	4	6	25/500
ECP06	6	8	25/300
ECP08	8	10	25/200
ECP10	10	12	25/150
ECP12	12	14	20/120
ECP14	14	16	20/100

■ Spiralina per cablaggio in polietilene nero Serie PN

ARTICOLO	DIAMETRO INTERNO mm	DIAMETRO ESTERNO mm	MATASSA/IMBALLO m
ECPN1,5	1,5	3	25/500
ECPN03	3	5	25/500
ECPN04	4	6	25/500
ECPN06	6	8	25/300
ECPN08	8	10	25/200
ECPN10	10	12	25/150
ECPN12	12	14	20/120
ECPN14	14	16	20/100

■ Spiralina per cablaggio in polietilene bianco autoestinguente Serie PA

ARTICOLO	DIAMETRO INTERNO mm	DIAMETRO ESTERNO mm	MATASSA/IMBALLO m
ECPA1,5	1,5	3	25/500
ECPA03	3	5	25/500
ECPA04	4	6	25/500
ECPA06	6	8	25/300
ECPA08	8	10	25/200
ECPA10	10	12	25/150
ECPA12	12	14	20/120
ECPA14	14	16	20/100

