



## Wellrohrclipse

Unsere Kantenclipse für Wellrohre wurden zur Bündelung von Kabeln, Leitungen und Wellrohren auf Kunststoff- oder Metallkanten entwickelt. Um die richtige Auswahl des Wellrohrclips zu treffen, müssen Sie den Außendurchmesser des zu bündelnden Materials und die Profildicke beachten.

### Werkstoffangaben:

Clipse : Polyamid 6.6 HS, Schwarz, schlagfest, hitze- und witterungsstabil  
 Temperaturbereich : -40 °C bis +120 °C (kurzfristig 140 °C)  
 Metallklammer : Federstahl, gehärtete Oberfläche entspricht höchsten Korrosionsschutzansprüchen



### Typen Wellrohrclipse

Artikelbezeichnung	Für Kante (mm)	Nennweite (mm)	Ausführung
KC24-NW4,5	0,7 - 3,0	4,5	· längst zum Profil, auf der Oberseite der Klammer
KC21-NW7,5	0,7 - 3,0	7,5	· längst zum Profil, auf der Oberseite der Klammer
KC32-NW17	0,7 - 3,0	17,0	· längst zum Profil, auf der Oberseite der Klammer
KC30-NW4,5	3,0 - 6,0	4,5	· längst zum Profil, auf der Oberseite der Klammer
KC12-NW13	3,0 - 6,0	13,0	· längst zum Profil, auf der Oberseite der Klammer
KC23-NW4,5	0,7 - 3,0	4,5	· quer zum Profil, auf der Oberseite der Klammer
KC22-NW10	0,7 - 3,0	10,0	· quer zum Profil, auf der Oberseite der Klammer
KC31-NW13	0,7 - 3,0	13,0	· quer zum Profil, auf der Oberseite der Klammer
KC33-NW10-2x	0,7 - 3,0	2x 10,0	· quer zum Profil, auf der Oberseite der Klammer
KC34-NW10-2x	0,7 - 3,0	2x 10,0	· quer zum Profil, auf der Oberseite der Klammer
KC35-NW10-2x	0,7 - 3,0	2x 10,0	· quer zum Profil, auf der Oberseite der Klammer
KC38-NW10	3,0 - 6,0	10,0	· quer zum Profil, auf der Oberseite der Klammer
KC40-NW10	3,0 - 6,0	10,0	· quer zum Profil, auf der Oberseite der Klammer
KC25-NW4,5	0,7 - 3,0	4,5	· seitlich zum Profil, seitlich der Klammer
KC26-NW10	0,7 - 3,0	10,0	· seitlich zum Profil, seitlich der Klammer
KC39-NW10	0,7 - 3,0	10,0	· seitlich zum Profil, seitlich der Klammer
KC36-NW13	0,7 - 3,0	13,0	· seitlich zum Profil, seitlich der Klammer
KC28-NW4,5	3,0 - 6,0	4,5	· seitlich zum Profil, seitlich der Klammer
KC29-NW7,5	3,0 - 6,0	7,5	· seitlich zum Profil, seitlich der Klammer
KC27-NW10	3,0 - 6,0	10,0	· seitlich zum Profil, seitlich der Klammer
KC42-NW14	3,0 - 6,0	14,0	· seitlich zum Profil, seitlich der Klammer



KC24-NW4,5



KC21-NW7,5



KC32-NW17



KC30-NW4,5



KC12-NW13



KC23-NW4,5



KC22-NW10



KC31-NW13



KC33-NW10-2x



KC34-NW10-2x



KC35-NW10-2x



KC38-NW10



KC40-NW10



KC25-NW4,5



KC26-NW10



KC39-NW10



KC36-NW13



KC28-NW4,5



KC29-NW7,5



KC27-NW10



KC42-NW14